



Langdraaien

Citizen Cincom M20MKIV (2x)	Spildoorlaat Ø20mm Diepgatboor installatie Max productafmeting Ø20x300mm
Citizen Cincom M20MKV (2x)	Spildoorlaat Ø20mm Diepgatboor installatie Product afmeting Ø20x300mm
Citizen Cincom M32MKV (3x)	Spildoorlaat Ø32mm Diepgatboor installatie Max productafmeting Ø32x300mm

Kortdraaien

DMG Mori CLX 450 TC (2x)	Spildoorlaat Ø77mm 3-klaauw Ø260mm Max productafmeting Ø400x1000mm
Mori Seiki NL2000	Spildoorlaat Ø65mm 3-klaauw Ø215mm Diepgatboor installatie Max L=500mm, Max Ø12mm Max productafmeting Ø285x500mm
Mori Seiki SL-15MC	Spildoorlaat Ø41mm 3-klaauw Ø160mm Max productafmeting Ø170x400mm
Doosan 1800TTSY	Spildoorlaat Ø65mm 3-klaauw Ø215mm Max productafmeting Ø230x500mm
Haas TL2-H2	Spildoorlaat Ø72mm 3-klaauw Ø250mm Max productafmeting Ø280x1000mm

Conventioneel draaien

Hardinge FTL-618T	Spildoorlaat Ø27mm 3-klaauw Ø100mm Max productafmeting Ø30x250mm
Feeler FTL-618EM	Spildoorlaat Ø27mm 3-klaauw Ø125mm Max productafmeting Ø30x250mm
Colchester Triumph 2000	Spildoorlaat Ø54,5mm 3-klaauw Ø250mm Max productafmeting Ø240x1000mm



Frezen

Stama MC 734/MT	Bereik 880x420x420mm, 11-assige frees-/draaimachine Productafmeting Ø80x220mm Automatisering staflader Ø80x800mm
Matsuura MAM72-42V met BMO Ti50 (2x)	Bereik 520x730x510, 5-assige freesmachine Automatisering Materiaal + pallethandling Pallets 240 x 240 – productiegewicht max 60kg Pallets 300 x 300 – productiegewicht max 60kg Pallets 300 x 400 – productiegewicht max 60kg
Matsuura MAM72-42V met BMO Ti180 (1x)	Bereik 520x730x510, 5-assige freesmachine Automatisering Materiaal + pallethandling Pallets 240 x 240 – productiegewicht max 60kg Pallets 300 x 300 – productiegewicht max 60kg Pallets 300 x 400 – productiegewicht max 60kg Pallets 400 x 400 – productiegewicht max 180kg
Mazak FJV-250 (2x)	Bereik 1020x510x530mm, 4-assig Productafmeting 900x400x200mm

Conventioneel frezen

Deckel FP4M	Bereik 500x400x400mm Productafmeting 200x200x500mm
Fehlmann Picomax 54	Bereik 500x250x480mm, 4-assig Productafmeting 400x250x250mm Automatisering
Fehlmann Picomax 50	Bereik 400x250x480mm Productafmeting 200x200x400mm
Fehlmann Picomax 18S	Bereik 300x200x360mm Productafmeting 200x180x300mm



Slijpen

Okamoto PSG 63 VDX Vlakslijpmachine	Bereik 600x300x255mm Productafmeting 600x300x240mm
Kellenberger 1000U Rondslijpmachine	Bereik Ø250/490 x 1200mm Productafmeting Ø250x1120mm
Deckel S11 Universele Slijpmachine	Voor het slijpen van snij/gereedschappen
Sunnen MBB-1600 EMS Hoonmachine	Bereik Ø0,5 - Ø50mm
Pemamo MDR 120 E Hoonmachine	Bereik Ø1,5 - Ø16mm
Tos Centerloze Rondslijpmachine	Bereik Ø1,5 tot Ø60mm Productafmeting Ø60x300mm
Meteor MM10 Borenslijpmachine	Bereik Ø0,2 - Ø12mm

Meetkamer

Mitutoyo Crysta Apex C 574 3D CMM	Bereik 500 x 700 x 400mm
Mitutoyo Crysta Apex C 7106 3D CMM	Bereik 705 x 1005 x 605mm
Mitutoyo PJ300H profielprojector	Bereik 100 x 50 x 50mm +10°/-10° vergrotingsfactor 20/50x
Laserscanmicrometer	Meetbereik Ø0,1 t/m Ø38mm / Resolutie 0,01 µm
Sylvac Z_Cal 300 Hoogtemeter (2x)	Meetbereik 300mm
Tesa Micro Hite Hoogtemeter	Meetbereik 600mm
Mitutoyo Surftest 211 ruwheidsmeter	Bereik boring vanaf Ø8mm
Mitutoyo SJ-400 ruwheidsmeter	Bereik boring vanaf Ø0.5mm
Innovatest NEXUS 610RSB Hardheidsmeter	Bereik 230x130mm Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell
Novex trinoculaire zoom RZT-SF Stereomicroscoop (2 X)	Vergrotingsfactor 40x
Mitutoyo Digi-derm 1100 Laagdijktometer	Bereik 0 tot 2000µm
Haimer VIO 20-50 linear voorinstelapparaat	Meetbereik Ø420 x 500mm
Haimer Power Clamp Air i4.0 Eco Krimpapparaat	Gereedschappen van Ø3 t/m Ø32mm



Nabehandeling

Rösler trommelontbraammachine RM300	Ø2000x350
Rösler trommelontbraammachine RM200	Ø1500x350
Otec disc finishing machine ECO1X18	Ø300x250mm
Nabertherm elektrische oven N11/R	1100°C 340x230x135mm
Rohde ME25/13 elektrische oven	1300°C 500x250x200mm
Passiveerinstallatie	640x420x500mm Max productafmeting 480x320x230mm Alleen RVS 316(L) en RVS 304
Fielenbach Centrifuge	Maximaal 15kg
Magnus Spoelmachine	400x800x500mm
Magnus Spoelmachine met Ultrasoon	400x600x500mm
Uron UT1 mini-trommelmachine	Ø200x250mm
Pero R1A vacuüm-reinigingsinstallatie	Korf inwendig: 480x321x231mm

Overig

Dieter Kuhne microtapmachine	Tappen Ø0,2 t/m Ø5,0mm
Behringer HBP260A Bandzaagmachine met automatische doorvoer	270x270x6000mm
Kemppi Master Tig3500	TIG-lassen RVS
Esab Power compact 160	MIG-lassen RVS
Wiltec Handspuitcabine WL77N	1100x950x800mm
Normfinish Straalcabine	1100x800x740mm
Cleanroom ISO klasse 6	2 werkplekken reinigen / verpakken / monteren grade 2 / grade 4
Flowkast Clean Air DLF 560 EC	1495 x 600 x 685mm ISO klasse 5
Montageruimte	2 werkplekken
Schone werkplek productieruimte	Bankwerkplek grade 2 / grade 4 producten